

Ausschreibungstext LBW 28 S

Trennwände vom Typ LBW sind leichte Bürotrennwände zum Einsatz für Bauvorhaben ohne erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Rauchschutz und Schallschutz.

Die LBW besteht aus den wesentlichen Komponenten:

- 28 mm starke Vollspanplatte V20/E1, mit Melaminharzbeschichtung (gegen Mehrpreis V100)
- Spezial-Aluprofile zur Stabilisierung der Anlage
- Verglasungselemente
- Türen

Trennwandsystem Typ LBW 28 S

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände**, Sehr & Schürer GbR,
Auer Straße 36, 09366 Stollberg, Tel.: (037296) 9280-0 Fax: (037296) 9280-10
oder gleichwertig

Anlagenhöhe: Die mögliche Montagehöhe beträgt max. 4 m, stabilisiert durch zusätzliche Alu-Statikprofile

Wandkonstruktion: Als Wandmaterial werden 28 mm starke Vollspanplatten V20/E1, mit Melaminharzbeschichtung eingesetzt, fünf Plattendekore stehen kurzfristig und ohne Mehrpreis zur Verfügung

Türen: Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt, sämtliche Kanten und Ecken sind in einem Radius von 2 mm gerundet, flächenbündig, stumpf einschlagend in Alu-Türanschlagprofile, Türanschlagdichtung auf der Schloßseite aus Weich-PVC zur Geräuschkämpfung
Türgrößen im Standardbereich: 709 x 1972 / 834 x 1972 / 959 x 1972

Beschläge: 3 Aluminiumbänder, leichtes PZ- Einsteckschloss mit Falle und Riegel (Leiseschließer), Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker in allen Farben der ECO-Farbkarte lieferbar.

Profiloberflächen: E6/EV1 eloxiert im Standardbereich,
Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis,
weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

Tür- und Wandverglasungen: Die Verglasung wird mit Hilfe von Alu-Glashalteleisten und Vorlegeband realisiert, als Standardverglasung wird von uns 4 mm VSG empfohlen

Preise einschließlich Fracht und Montage

angebotenes Fabrikat: _____
angebotener Typ: _____