

Ausschreibungstext Typ CT 28 S

WC-KABINEN

aus 28 mm Vollspanplatte mit melaminharzdirektbeschichteter Oberfläche

WC-Trennwandsystem Typ CT 28 Standard

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände**, Sehr & Schürer GbR,
Auer Straße 36, 09366 Stollberg, Tel.: (037296) 9280-0 Fax: (037296) 9280-10
oder gleichwertig

Anlagenhöhe: 2020 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Wandkonstruktion: 28 mm starke Vollspanplatte V20/E1, mit Melaminharzbeschichtung,
Oberflächenstruktur pflegeleicht, alle nicht mit Aluminiumprofil eingefassten Kanten mit 2 mm
starkem Umleimer, oberer Abschluß der Türfront mit einem Spezial-Aluprofil zur Stabilisierung der Anlage,
Wand und Plattenanschluß mit Alu-U-Profil zum Bautoleranzausgleich

Türen: Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante
umleimt, sämtliche Kanten und Ecken sind in einem Radius von 2 mm gerundet,
flächenbündig, stumpf einschlagend in Alu-Türanschlagprofile, Türanschlagdichtung auf der Schloßseite
aus Weich-PVC zur Geräuschkämpfung
Türbreiten: 625 mm (Standard), 580 mm, 750 mm, 900 mm

Beschläge: Aluminiumbänder, WC- Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Kunststoff-U-Form
Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe rot/weiß und Riegelolive mit Notöffnungsvierkant für Dornschlüssel

Stützfüße: 16 mm E6/EV1 eloxiertes Alu-Rundrohr mit Kunststoffabdeckkrosette in den
Standardbeschlagsfarben, Verstellbereich der Stützfüße: ca. -10 mm/+20 mm

Standardzubehör: Türpuffer weiß (selbstklebend), Kleiderhaken in der Beschlagsfarbe

Profiloberflächen: EV6/EV1 eloxiert im Standardbereich,
Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis,
weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

Beschlagsfarben: Wahl nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis

Plattendekore: Wahl nach Hersteller Standardkarte ohne Mehrpreis,
weitere Dekore gegen Mehrpreis nach Anfrage

Preise einschließlich Fracht und Montage

angebotenes Fabrikat: _____
angebotener Typ: _____