

Ausschreibungstext Typ CT 28 KIGA

WC-KABINEN

für Kindergärten nach den Richtlinien der GUV aus 28 mm Vollspanplatte V20/V100 mit melaminharzdirektbeschichteter Oberfläche

WC-Trennwandsystem Typ CT 28 S KIGA bzw. Typ CT 28 F KIGA

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände**, Sehr & Schürer GbR,
Auer Straße 36, 09366 Stollberg, Tel.: (037296) 9280-0 Fax: (037296) 9280-10
oder gleichwertig

Anlagenhöhe: 1400 mm einschließlich 100 mm Bodenfreiheit

Wandkonstruktion: 28 mm starke Vollspanplatte V20 (CT 28 S) bzw. V100 (CT 28 F) mit Melaminharzbeschichtung, Oberflächenstruktur pflegeleicht, alle Kanten sind mit Kunststoffsischerheitskanten umleimt und im Radius von 2 mm gerundet, Zwischen- und Seitenwände werden mit Hilfe von Alu-Wandanschlußprofilen befestigt, hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich

Türen: Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit Kunststoffsischerheitskanten umleimt und im Radius von 2 mm gerundet, schloß- und bandseitig sind die Türen mit Fingerklemmschutzbürsten ausgerüstet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden (Fingerklemmschutz nach den Richtlinien für Kindergärten GUV)
Standardtürenmaß: 500 mm incl. Fingerklemmschutz

Beschläge: 2 Stück nylonummantelte Stahl-Aufschraubbänder, davon 1 Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür, Kindergartengriff aus Nylon mit Kugelpuffern oder mit großen Nylon-Sicherheitsringgriff

Stützfüße: 16 mm E6/EV1 eloxiertes Alu-Rundrohr mit Kunststoffabdeckrosette in den Standardbeschlagsfarben, Verstellbereich der Stützfüße: ca. -10 mm/+20 mm

Profiloberflächen: EV6/EV1 eloxiert im Standardbereich, Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis, weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

Beschlagsfarben: Wahl nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis

Plattendekore: Wahl nach Hersteller Standardkarte ohne Mehrpreis, weitere Dekore gegen Mehrpreis nach Anfrage

Preise einschließlich Fracht und Montage

angebotenes Fabrikat: _____
angebotener Typ: _____