

Produktbeschreibung **TYP CT 42 S/HPL** (Spanplatte V 20 E1)

Anlagenhöhe

2020 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

Vorderfront

- aus 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL- Beschichtung
- ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil faßt die gesamte Vorderfront ein und gibt so der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mit umgreifenden Aluminium- U- Profilen oder mittels Schattenfuge realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

Zwischenwände

- aus 28 mm Vollspanplatte mit Melaminharz - Direktbeschichtung
- alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mit Hilfe von Alu-Wandanschlußprofilen befestigt, auch hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich

Seitenwände

- Plattenverbindung mit Hilfe von Alu-Wandanschlußprofilen, über die Seitenwand verläuft ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

Türen

- aus 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL- Beschichtung
- die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte klarlackierte Hartholzleimer gebildet. Untere und obere Kanten erhalten eine 2 mm Kunststoffsicherheitskante.
- die Schlossseite enthält eingefräste Gummipuffer zur Geräuschdämpfung

Schamwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet

wandhängend: 400 mm x 900 mm

- Wandbefestigung mit 2 Stück Alu- Doppelwinkel

stehend:

500 mm x 1400 mm oder

550 mm x 1992 mm

(immer incl. 150 mm Bodenfreiheit)

- Wandbefestigung mit Alu-Wandanschlußprofil und Stützfuß zur Stabilisierung

Plattendekore im Standardprogramm:

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen 5 Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis
weiß, grau, beige, grün, und blau
- weitere Dekore sind bei längerer Lieferzeit möglich

Stützfüße

- 18 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm/+ 20 mm, trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar:
weiß (08), dunkelgrau (37), schwarz (02), rot (01), dunkelgrün (19), dunkelblau (21)
- bei Sonderbestellung wird als Standardrosettenfarbe dunkelgrau eingesetzt

Beschläge

- WC-Einsteckschloß mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück 2- Rollen Aluminiumbänder EV1 eloxiert
- Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot/weiß) und Riegelolive

Beschlagsfarben

- alle Beschlagsfarben der ECO-Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar

Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
- pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:

weiß	ähnlich RAL	9016
grau	ähnlich RAL	7038
rot	ähnlich RAL	3003
dunkelblau	ähnlich RAL	5011
dunkelgrün	ähnlich RAL	6012

Standardzubehör

Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe, weiße Türpuffer, selbstklebend

Sonderzubehör - gegen Mehrpreis

mögliche lieferbare Sonderausführungen:

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3500 mm
- Abwinkelung in der Trennwand mittels Alu-Rundrohr und Spezialrohranschlußprofilen
- schräger Wandanschluß durch angepaßtes Eckprofil

Der TYP CT 42 S/HPL ist für Räume mit hoher Beanspruchung geeignet (Einbau in Trockenräume).

Stand 01 /2010