

## Ausschreibungstext LBW 28 S

**Trennwände vom Typ LBW sind leichte Bürotrennwände zum Einsatz für Bauvorhaben ohne erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Rauchschutz und Schallschutz.**

Die LBW besteht aus den wesentlichen Komponenten:

- 28mm starke Vollspanplatte P2 E1, mit Melaminharzbeschichtung (gegen Mehrpreis P3 E1)
- Spezial-Aluprofile zur Stabilisierung der Anlage
- Verglasungselemente
- Türen

### **Trennwandsystem Typ LBW 28 S**

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG**,  
Auerstr. 36, 09366 Stollberg / Ergeb., Tel.: 037296 / 9280-0, Fax: 037296 / 9280- 20 **oder gleichwertig**

**Anlagenhöhe:** Die mögliche Montagehöhe beträgt max. 4m, stabilisiert durch zusätzliche Alu-Statikprofile

**Wandkonstruktion:** Als Wandmaterial werden 28mm starke Vollspanplatten P2 E1, mit Melaminharzbeschichtung eingesetzt, fünf Plattendekore stehen kurzfristig und ohne Mehrpreis zur Verfügung

**Türen:** Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt, sämtliche Kanten und Ecken sind in einem Radius von 2mm gerundet, flächenbündig, stumpf einschlagend in Alu-Türanschlagprofile, Türanschlagdichtung auf der Schloßseite aus Weich-PVC zur Geräuschkämpfung  
Türgrößen im Standardbereich: 709 x 1972 / 834 x 1972 / 959 x 1972mm

**Beschläge:** 3 Stück Aluminiumbänder, leichtes PZ- Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker in allen Farben der ECO-Farbkarte lieferbar.

**Profiloberflächen:** E6/EV1 eloxiert im Standardbereich,  
Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis,  
weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

**Tür- und Wandverglasungen:** Die Verglasung wird mit Hilfe von Alu-Glashalteleisten und Vorlegeband realisiert, als Standardverglasung 4mm VSG

### **Preise einschließlich Fracht und Montage**

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_