

Ausschreibungstext Typ CT 28 KIGA

WC-KABINEN

für Kindergärten nach den Richtlinien der GUV aus 28mm Vollspanplatte V20/V100
mit melaminharzdirektbeschichteter Oberfläche

WC-Trennwandsystem Typ CT 28 S KIGA bzw. Typ CT 28 F KIGA TÜV zertifiziert

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG**,
Auerstr. 36, 09366 Stollberg / Erzgeb., Tel.: 037296 / 9280-0, Fax: 037296 / 9280- 20
oder gleichwertig

Anlagenhöhe: 1400mm einschließlich 100mm Bodenfreiheit

Wandkonstruktion: 28mm starke Vollspanplatte P2 E1 (CT 28 S) bzw. P3 E10 (CT 28 F) mit
Melaminharzbeschichtung, Oberflächenstruktur pflegeleicht,
alle Kanten sind mit Kunststoffsicherheitskanten umleimt und im Radius von 2mm gerundet,
Zwischen- und Seitenwände werden mit Hilfe von Aluminium U-Profilen befestigt,
hier ist ein Ausgleich von Bauleranzen möglich

Türen: Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit Kunststoffsicherheitskanten umleimt und
im Radius von 2mm gerundet, schloß- und bandseitig sind die Türen mit Fingerklemmschutzbürsten
ausgerüstet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden
(Fingerklemmschutz nach den Richtlinien für Kindergärten GUV)
Standardtürenmaß: 500mm incl. Fingerklemmschutz

Beschläge: 2 Stück nylonummantelte Stahl-Aufschraubänder, davon 1 Stück als Federband zum
Selbstschließen der Tür, großer Nylon-Sicherheitsringgriff

Stützfüße: 16mm E6/EV1 eloxiertes Alu-Rundrohr mit Kunststoffabdeckrosette in den
Standardbeschlagsfarben, Verstellbereich der Stützfüße: ca. -10mm/+20mm

Profiloberflächen: EV6/EV1 eloxiert im Standardbereich,
Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis,
weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

Beschlagsfarben: Wahl nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis

Plattendekore: Wahl nach Hersteller Standardkarte ohne Mehrpreis,
weitere Dekore gegen Mehrpreis auf Anfrage

Preise einschließlich Fracht und Montage

angebotenes Fabrikat: _____
angebotener Typ: _____