

Ausschreibungstext Typ CT 28 F

WC-KABINEN

aus 28mm Vollspanplatte P3 E1 mit melaminharzdirektbeschichteter Oberfläche

WC-Trennwandsystem Typ CT 28 F

TÜV zertifiziert

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG**,
Auerstr. 36, 09366 Stollberg / Erzgeb., Tel.: 037296 / 9280-0, Fax: 037296 / 9280- 20
oder gleichwertig

Anlagenhöhe: 2020mm einschließlich 150mm Bodenfreiheit

Wandkonstruktion: 28mm starke Vollspanplatte P3 E1,
mit Melaminharzbeschichtung, Oberflächenstruktur pflegeleicht,
alle nicht mit Aluminiumprofil eingefassten Kanten mit 2mm starkem Umleimer,
oberer Abschluß der Türfront mit einem Aluminiumprofil zur Stabilisierung der Anlage,
Wand und Plattenanschluß mit Aluminium U-Profil zum Bautoleranzausgleich

Türen: Konstruktion und Material wie Wände, alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten,
sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt flächenbündig, stumpf einschlagend in
Alu-Türanschlagprofile, Türanschlagdichtung auf der Schloßseite aus Weich-PVC zur Geräuschkämpfung
Türbreiten: 625mm (Standard), 580mm, 750mm, 900mm

Beschläge: Aluminiumbänder, WC- Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Kunststoff-U-Form
Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe rot/weiß und Riegelolive mit Notöffnungsvierkant für Dornschlüssel

Stützfüße: 16mm E6/EV1 eloxiertes Alu-Rundrohr mit Kunststoffabdeckrosette in den
Standardbeschlagsfarben, Verstellbereich der Stützfüße: ca. -10mm/+20mm

Standardzubehör: Türpuffer weiß (selbstklebend), Kleiderhaken in der Beschlagsfarbe

Profiloberflächen: EV6/EV1 eloxiert im Standardbereich,
Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis,
weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

Beschlagsfarben: Wahl nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis

Plattendekore: Wahl nach Hersteller Standardkarte ohne Mehrpreis,
weitere Dekore gegen Mehrpreis nach Anfrage

Preise einschließlich Fracht und Montage

angebotenes Fabrikat: _____
angebotener Typ: _____