

Ausschreibungstext Typ CT 28 S

WC-KABINEN

aus 28mm Vollspanplatte mit melaminharzdirektbeschichteter Oberfläche

WC-Trennwandsystem Typ CT 28 Standard TÜV zertifiziert

ein Produkt der Firma **Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG**,
Auerstr. 36, 09366 Stollberg / Erzgeb., Tel.: 037296 / 9280-0, Fax: 037296 / 9280- 20
oder gleichwertig

Anlagenhöhe: 2020mm einschließlich 150mm Bodenfreiheit

Wandkonstruktion: 28mm starke Vollspanplatte P2/E1, mit Melaminharzbeschichtung,
Oberflächenstruktur pflegeleicht, alle nicht mit Aluminiumprofil eingefassten Kanten mit 2mm
starkem Umleimer, oberer Abschluß der Türfront mit einem Aluminiumprofil zur Stabilisierung der Anlage,
Wand und Plattenanschluß mit Aluminium U-Profil zum Bauleranzenausgleich

Türen: Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante
umleimt, sämtliche Kanten und Ecken sind in einem Radius von 2mm gerundet,
flächenbündig, stumpf einschlagend in Alu-Türanschlagprofile, Türanschlagdichtung auf der Schloßseite
aus Weich-PVC zur Geräuschdämpfung
Türbreiten: 625mm (Standard), 580mm, 750mm, 900mm

Beschläge: Aluminiumbänder, WC- Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Kunststoff-U-Form
Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe rot/weiß und Riegelolive mit Notöffnungsviereck für Dornschlüssel

Stützfüße: 16mm E6/EV1 eloxiertes Alu-Rundrohr mit Kunststoffabdeckrosette in den
Standardbeschlagsfarben, Verstellbereich der Stützfüße: ca. -10mm/+20mm

Standardzubehör: Türpuffer weiß (selbstklebend), Kleiderhaken in der Beschlagsfarbe

Profiloberflächen: EV6/EV1 eloxiert im Standardbereich,
Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis,
weitere Farben gegen Mehrpreis nach Anfrage

Beschlagsfarben: Wahl nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis

Plattendekore: Wahl nach Hersteller Standardkarte ohne Mehrpreis,
weitere Dekore gegen Mehrpreis nach Anfrage

Preise einschließlich Fracht und Montage

angebotenes Fabrikat: _____
angebotener Typ: _____