

Produktbeschreibung TYP CT 13-1 (HPL-Compactplatte)



Anlagenhöhe:

2031mm incl. 150mm Bodenfreiheit

Plattenaufbau:

- aus 13 mm HPL-Compactplatte
- HPL- Compactplatte bestehend aus schwarzem Trägermaterial mit Melaminharzdirektbeschichtung
- diese Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- sichtbare Kanten immer schwarz

Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände:

- der Wandanschluss erfolgt mit einem Aluminium U-Profil, welches gleichzeitig zum Ausgleich von Bautoleranzen (ca. 10mm) dient

Türen:

- aus 13 mm HPL-Compactplatte
- alle Kanten und Ecken sind gerundet, schloss- und bandseitig schlagen die Türen in Aluminium-Türanschlagsäulen. Die Schlossseite enthält eine Gummichtung zur Geräuschdämpfung.
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar: **625 mm (Standard)**, 580 mm, 750 mm und 900 mm

Schamwände:

- aus 13 mm HPL-Compactplatte
- alle Kanten und Ecken sind gerundet

wandhängend: 400 mm x 900 mm

- Wandbefestigung mit 2 Aluminiumdoppelwinkeln

stehend: 450 mm x 1200 mm,
500 mm x 1400 mm oder
550 mm x 1992 mm
(immer inkl. 150 mm Bodenfreiheit)

- Wandbefestigung mit einem Aluminium U-Profil und Stützfuß zur Stabilisierung

Plattendekore im Standardprogramm:

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen 5 Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis:
weiß, grau, beige, grün, und blau
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Stützfüße:

- die Füße sind in den Anschlagprofilen integriert und bestehen aus Aluminiumrohr im Durchmesser von 18 mm mit trittfester Kunststoffrose in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar: weiß (08), grau (37), schwarz (02), rot (01), dunkelgrün (19), dunkelblau (21), blau (09), grün (05), gelb (07)

Beschläge:

- flachliegendes Nylonaufschraubverschluss mit Schauscheibe rot/weiß, Notdornöffnung und Knopf-Knopf Garnitur in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar
- 3 Stück Aluminiumsteigebänder, selbstschließend oder 3 Stück Aluminiumbänder, davon ein Federband

Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
 - pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:
- | | | |
|------------|-------------|------|
| weiß | ähnlich RAL | 9016 |
| gelb | ähnlich RAL | 1023 |
| grau | ähnlich RAL | 7038 |
| rot | ähnlich RAL | 3003 |
| blau | ähnlich RAL | 5002 |
| dunkelblau | ähnlich RAL | 5011 |
| grün | ähnlich RAL | 6029 |
| dunkelgrün | ähnlich RAL | 6012 |

Standardzubehör:

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe
- weißer Türpuffer, selbstklebend

Sonderzubehör - gegen Mehrpreis

mögliche lieferbare Sonderausführungen:

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000 mm
- Abwinklung in der Trennwand mittels Aluminium-Rundrohr und Spezialrohranschlussprofilen
- Fingerklemmschutz mittels Aluminium Rohrsystem



Der Typ CT 13-1 ist aufgrund der sehr stabilen Profile besonders für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Belastung geeignet.

Die kräftigen Fußrohre, wie auch die Bänder, sind direkt mit den stabilen Türanschlagsäulen verbunden. Das 70 mm breite Kopfprofil wird auf die Anlage geschraubt. Die zusätzlichen Profilanschlussstege gewährleisten eine große Platteneinstecktiefe und damit eine sehr feste Verbindung.

Stand 01 /2016