

**Produktbeschreibung TYP CT 28 PU** (Pur-Hartschaumelemente)



**Anlagenhöhe**

2020 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

**Vorderfront**

- aus 28 mm dicken Plattenelementen
- Plattenaufbau: beidseitig 2,0 mm HPL-Schichtstoffplatten verklebt mit einem 24,0 mm Kern aus Polyurethan-Recyclingplatte
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil faßt die gesamte Vorderfront ein und gibt so der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mit Hilfe von Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

**Zwischenwände**

- Plattenwerkstoff wie Vorderfront
- alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mit Hilfe von Aluminium U-Profilen befestigt, auch hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich

**Seitenwände**

- Plattenverbindung mittels eines Aluminium Eckprofils
- über die Seitenwand läuft ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

**Türen**

- aus Plattenwerkstoff wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt, sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- schloß- und bandseitig schlagen die Türen in Alu-Türanschlagprofile, die Schloßseite enthält eine Gummichtung zur Geräuschkämpfung
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar: **625 mm (Standard)**, 580 mm, 750 mm, 900 mm (900 mm incl. 3. Band)

**Schamwände**

- aus Plattenwerkstoff wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet

wandhängend: 400 mm x 900 mm

- Wandbefestigung mit 2 Aluminiumdoppelwinkeln

stehend:

450 mm x 1200 mm,  
500 mm x 1400 mm oder  
550 mm x 1992 mm  
(immer incl. 150 mm Bodenfreiheit)

- Wandbefestigung mit Aluminium U-Profil und Stützfuß zur Stabilisierung

**Plattendekore im Standardprogramm**

- pflegeleichte Oberflächenstruktur zur Auswahl stehen drei Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis  
weiß, grau, beige
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

**Stützfüße**

- 16 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm/+ 20 mm, trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar:  
weiß (08), dunkelgrau (37), schwarz (02), rot (01), dunkelgrün (19), dunkelblau (21)

**Beschläge**

- WC-Einsteckschloß mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück Aluminiumbänder (TÜV geprüft 3 Bänder)
- Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot/weiß) und Riegelolive

**Beschlagsfarben**

- alle Beschlagsfarben der Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar

**Profile**

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
  - pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:
- |            |             |      |
|------------|-------------|------|
| weiß       | ähnlich RAL | 9016 |
| gelb       | ähnlich RAL | 1023 |
| grau       | ähnlich RAL | 7038 |
| rot        | ähnlich RAL | 3003 |
| blau       | ähnlich RAL | 5002 |
| dunkelblau | ähnlich RAL | 5011 |
| grün       | ähnlich RAL | 6029 |
| dunkelgrün | ähnlich RAL | 6012 |

**Standardzubehör**

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe, weiße Türpuffer, selbstklebend

**Sonderzubehör** - gegen Mehrpreis

**mögliche lieferbare Sonderausführungen:**

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000 mm
- Abwinkelung in der Trennwand mittels Alu-Rundrohr und Spezialrohranschlussprofilen
- schräger Wandanschluß durch angepaßtes Eckprofil

**Der TYP CT 28 PU ist für Räume mit hoher Feuchtbeanspruchung geeignet (Einbau in Naßräume).**

Stand 01 /2016