

Produktbeschreibung

TYP 28 S KIGA (Spanplatte P2 E1)

TYP 28 F KIGA (Spanplatte P3 E1)

Anlagenhöhe:

1400 mm incl. 100 mm Bodenfreiheit
(Sonderhöhen auf Anfrage möglich)

Beschläge:

- großer Nylon-Sicherheitsringgriff



Vorderfront / Zwischenwände / Seitenwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte, Emissionsklasse E 1
- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer Kunststoff-sicherheitskante umleimt, stoß- und unfallsicher
- Zwischen- und Seitenwände werden mit Hilfe von Aluminium U-Profilen befestigt, hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich

- 2 Stück nylonummantelte Stahlaufschraubänder, davon 1 Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür

Türen:

- aus 28 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- alle Kanten sind mit einer Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- schloß- und bandseitig sind die Türen mit Fingerschutzbürsten oder einem PVC Fingereklemmschutz ausgerüstet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden
(Fingereklemmschutz nach den Richtlinien für Kindergärten GUV)
- alternativ ist die Ausführung mit einem Aluminium-Klemmschutzrohr gegen Aufpreis möglich

Beschlagsfarben:

- alle Beschlagsfarben der ECO-Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar

Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
 - pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:
- | | | |
|------------|-------------|------|
| weiß | ähnlich RAL | 9016 |
| gelb | ähnlich RAL | 1023 |
| grau | ähnlich RAL | 7038 |
| rot | ähnlich RAL | 3003 |
| blau | ähnlich RAL | 5002 |
| dunkelblau | ähnlich RAL | 5011 |
| grün | ähnlich RAL | 6029 |
| dunkelgrün | ähnlich RAL | 6012 |

Plattendekore im Standardprogramm:

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen 8 Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis
weiß, grau, beige, grün, hellblau, dunkelblau, gelb und rot
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und längerer Lieferzeit möglich

Stützfüße:

- 16 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca.-10mm/+20mm
- trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar:
weiß (08), dunkelgrau (37), schwarz (02), rot (01), dunkelgrün (19), dunkelblau (21)

**Der Typ 28 S KIGA - Trennwände aus Vollspanplatte P2 E1.
Der Typ 28 F KIGA - Trennwände aus Vollspanplatte P3 E1
Einbau nur in Trockenräume.**

Stand 01 /2016