

Produktbeschreibung TYP CT 42 S/HPL (Spanplatte P2 E1)



Anlagenhöhe

2020 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

Vorderfront

- aus 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL- Beschichtung
- ein Aluminium-Kopfprofil auf der gesamten Vorderfront befestigt gibt der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mittels Schattenfuge realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

Zwischenwände

- aus 28 mm Vollspanplatte mit Melaminharz - Direktbeschichtung
- alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- die bauseitigen Wandanschlüsse werden mittels Schattenfuge realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen
- die Plattenverbindung mit der Front wird unsichtbar oder mit Schattenfuge hergestellt

Seitenwände

- aus 28 mm Vollspanplatte mit Melaminharz - Direktbeschichtung
- Die Plattenverbindung mit der Front wird unsichtbar hergestellt, über die Seitenwand verläuft ein Aluminium-Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

Türen

- aus 38 mm V20 Vollspanplatten mit beidseitiger 2 mm HPL- Beschichtung
- die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte klarlackierte Hartholz-anleimer (Birke) gebildet. Untere und obere Kanten erhalten eine 2 mm Kunststoff-sicherheitskante.
- die Schlossseite erhält Gummipuffer zur Geräuschkämpfung

Schamwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet

wandhängend: 400 mm x 900 mm

- Wandbefestigung mit 2 Stück Alu- Doppelwinkel

stehend: 500 mm x 1400 mm oder
550 mm x 1992 mm
(immer incl. 150 mm Bodenfreiheit)

- Wandbefestigung mit Aluminium U-Profil und Stützfuß zur Stabilisierung

Plattendekore im Standardprogramm:

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen 2 Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis
weiß, grau
- weitere Dekore sind bei längerer Lieferzeit möglich

Stützfüße

- 18 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm/+ 20 mm, trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar:
weiß (08), dunkelgrau (37), schwarz (02), rot (01), dunkelgrün (19), dunkelblau (21)

Beschläge

- WC-Einsteckschloß mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 3 Stück 3-Rollen Aluminiumbänder EV1 eloxiert
- Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot/weiß) und Riegelolive

Beschlagsfarben

- alle Beschlagsfarben der ECO-Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar

Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
 - pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:
- | | | |
|------------|-------------|------|
| weiß | ähnlich RAL | 9016 |
| gelb | ähnlich RAL | 1023 |
| grau | ähnlich RAL | 7038 |
| rot | ähnlich RAL | 3003 |
| blau | ähnlich RAL | 5002 |
| dunkelblau | ähnlich RAL | 5011 |
| grün | ähnlich RAL | 6029 |
| dunkelgrün | ähnlich RAL | 6012 |

Standardzubehör

Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe, weiße Türpuffer, selbstklebend

Sonderzubehör - gegen Mehrpreis

mögliche lieferbare Sonderausführungen auf Anfrage:

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000 mm

Der TYP CT 42 S/HPL ist für Räume mit hoher Beanspruchung geeignet (Einbau in Trockenräume).

Stand 01 /2016