

Produktbeschreibung Typ CT13-1 KIGA (wasserfest)



Anlagenhöhe

- 1400mm inkl. 100mm Bodenfreiheit (Sonderhöhen auf Anfrage möglich)

Plattenaufbau

- HPL Compactplatte bestehend aus schwarzem Trägermaterial mit Melaminharzbeschichtung
- sichtbare Kanten immer schwarz

Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 13mm HPL Compactplatte
- Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen

Türen

- aus 13mm HPL Compactplatte
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schloss- und bandseitig sind die Türen mit Fingerschutzbürsten oder einem PVC Fingerklemmschutz ausgestattet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden
 - o Fingerklemmschutz nach Richtlinien für Kindergärten GUV
- alternativ ist die Ausführung mit einem Aluminium Fingerklemmschutzrohr gegen Aufpreis möglich

Stützfüße

- 18mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
 - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
 - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, dunkelgrün 19, dunkelblau 21, blau 09, grün 05, gelb 07

Beschläge

- Nylon Sicherheitsringgriff
- 2 Stück nylonummantelte Stahlaufschraubänder
 - o davon 1 Stück als Federband ausgeführt, zum Selbstschließen der Tür

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o Weiß RAL 9016
 - o Gelb RAL 1023
 - o Grau RAL 7038
 - o Rot RAL 3003
 - o Blau RAL 5002
 - o Dunkelblau RAL 5011
 - o Grün RAL 6029
 - o Dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen sechs Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (S 0502-G50Y)
 - o hellgrau (S 2002-G50Y)
 - o beige (S 0505-Y30R)
 - o vivo grün (S 2040-G60Y)
 - o atlantik blau (S 2060-R90B)
 - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Zusatzverriegelung, Fingerklemmschutzrohr und Stützfüße aus Aluminium
- Stützfüße ebenso aus Edelstahl erhältlich

Der Typ CT 13-1 KIGA ist aufgrund der sehr stabilen Profile besonders für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung und für die Anwendung in Nassräumen geeignet.

Sowohl die kräftigen Fußrohre, als auch die Bänder, sind direkt mit den stabilen Türanschlagsäulen verbunden.

Die zusätzlichen Profilanchlussstege gewährleisten eine große Platteneinstecktiefe und damit eine sehr feste Verbindung.