

Produktbeschreibung Typ CT13-1 (wasserfest)



Anlagenhöhe

- 2031mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

Plattenaufbau

- aus 13mm HPL Compactplatte
- HPL- Compactplatte bestehend aus schwarzem Trägermaterial mit Melaminharzdirektbeschichtung
- diese Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- sichtbare Kanten immer schwarz

Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 13mm HPL Compactplatte
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profil realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen

Türen

- aus 13mm HPL Compactplatte
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- schloss- und bandseitig schlagen die Türen in Aluminium Türanschlagsäulen
- die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschkämpfung
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar
 - o 625mm (Standard), 580mm, 750mm, 900mm

Schamwände

- aus 13mm HPL Compactplatte
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
 - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkel
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
 - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

Stützfüße

- 18mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
 - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
 - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelgrün 19, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

Beschläge

- flachliegendes Nylonaufsatzschloss mit Schauscheibe (rot / weiß), Notdornöffnung und Knopf – Knopf Garnitur
- 3 Stück Aluminium Steigebänder, selbstschließend oder 3 Stück Aluminium Aufschraubänder, davon ein Federband zum Selbstschließen der Tür

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o Weiß RAL 9016
 - o Gelb RAL 1023
 - o Grau RAL 7038
 - o Rot RAL 3003
 - o Blau RAL 5002
 - o Dunkelblau RAL 5011
 - o Grün RAL 6029
 - o Dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen sechs Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (S 0502-G50Y)
 - o hellgrau (S 2002-G50Y)
 - o beige (S 0505-Y30R)
 - o vivo grün (S 2040-G60Y)
 - o atlantik blau (S 2060-R90B)
 - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich
- Papierrollen- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, etc.

Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000mm
- Abwinklung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil
- Fingerklemmschutz mittels Aluminium Fingerklemmschutzrohr

Der Typ CT 13-1 ist aufgrund der sehr stabilen Profile besonders für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung geeignet.

Sowohl die kräftigen Fußrohre als auch die Bänder sind direkt mit den stabilen Türanschlagsäulen verbunden. Das 70mm breite Kopfprofil wird auf die Anlage geschraubt. Die zusätzlichen Profilanchlussstege gewährleisten eine große Platteneinstecktiefe und damit eine sehr feste Verbindung.

Stand 03 / 2021