

Produktbeschreibung Typ CT13-2 gefälzt (wasserfest)



Anlagenhöhe

- 2009mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

Plattenaufbau

- aus 13mm HPL Compactplatte
- HPL- Compactplatte bestehend aus schwarzem Trägermaterial mit Melaminharzdirektbeschichtung
- diese Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- sichtbare Kanten immer schwarz

Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 13mm HPL Compactplatte
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profil realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglicht

Türen

- aus 13mm HPL Compactplatte
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- schloss- und bandseitig gefälzt
- die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschkämpfung
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar
 - o 625mm (Standard), 580mm, 750mm, 900mm

Schamwände

- aus 13mm HPL Compactplatte
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
 - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkel
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
 - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

Stützfüße

- 18mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
 - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
 - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelgrün 19, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

Beschläge

- Zugknopf und Verschlusshebel mit Schauscheibe (rot / weiß) und Notdornöffnung aus Nylon
- 3 Stück Aluminium Aufschraubbänder, davon ein Federband zum Selbstschließen der Tür

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o Weiß RAL 9016
 - o Gelb RAL 1023
 - o Grau RAL 7038
 - o Rot RAL 3003
 - o Blau RAL 5002
 - o Dunkelblau RAL 5011
 - o Grün RAL 6029
 - o Dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen sechs Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (S 0502-G50Y)
 - o hellgrau (S 2002-G50Y)
 - o beige (S 0505-Y30R)
 - o vivo grün (S 2040-G60Y)
 - o atlantik blau (S 2060-R90B)
 - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich
- Papierrollen- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, etc.

Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000mm
- Abwinklung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- Schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil

**Der Typ CT 13 ist für Nassräume
geeignet.**