

## Produktbeschreibung Typ CT28 S / HPL (Spanplatte P2 E1)



### Anlagenhöhe

- 2020mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

### Vorderfront

- aus 28mm V20 Vollspanplatten mit 1,5mm HPL-Beschichtung
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront ein und gibt der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

### Zwischenwände

- aus 28mm V20 Vollspanplatten mit 1,5mm HPL-Beschichtung
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mittels Aluminium U-Profil befestigt, was gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglicht

### Seitenwände

- aus 28mm V20 Vollspanplatten mit 1,5mm HPL-Beschichtung
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- Plattenverbindung mittels Aluminium Eckprofil
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil umfasst die Seitenwand
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

### Türen

- aus 28mm V20 Vollspanplatten mit 1,5mm HPL-Beschichtung
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schloss- und bandseitig schlagen die Türen in ein Aluminium Türanschlagprofil
- die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschdämpfung
- variable Türbreiten bis 800mm ohne Mehrpreis lieferbar
  - o 625mm (Standardmaß)
- TÜV geprüfte Ausführung sowie ab 800mm Türbreite zzgl. 3.Band

### Stützfüße

- 16mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
  - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
  - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelgrün 19, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

### Beschläge

- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück Aluminium Aufschraubbänder
  - o TÜV geprüfte Ausführung zzgl. 3.Band
  - o ab 800mm Türbreite zzgl. 3.Band
- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive

### Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

### Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
  - o Weiß RAL 9016
  - o Gelb RAL 1023
  - o Grau RAL 7038
  - o Rot RAL 3003
  - o Blau RAL 5002
  - o Dunkelblau RAL 5011
  - o Grün RAL 6029
  - o Dunkelgrün RAL 6012

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen drei Farben (nächster NCS-Code):
  - o weiß (0502-G50Y)
  - o hellgrau (S2000-N)
  - o beige (S0907-Y10R)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

### Schamwände

- aus 28mm V20 Vollspanplatten mit 1,5mm HPL-Beschichtung
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoff-sicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
  - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkel
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
  - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

### Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

### Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich
- Papierrollen- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, etc.

### Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000mm
- Abwinkelung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil

**Der Typ CT28 S / HPL ist für Räume mit normaler Beanspruchung geeignet.**

**Einbau in Trockenräume**

Stand 03 / 2021