

## Produktbeschreibung Typ CT13-1 KIGA (wasserfest)



### Anlagenhöhe

- 1400mm inkl. 100mm Bodenfreiheit (Sonderhöhen auf Anfrage möglich)

### Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 13mm HPL Kompaktplatte, bestehend aus schwarzem Trägermaterial mit Melamin-Direktbeschichtung
- Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- schwarzer Kern immer sichtbar
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen
- die Seitenwand ist ca. 15mm zurückgesetzt und erhält einen zusätzlichen Stützfuß

### Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront, schwarzer Kern sichtbar
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schloss- und bandseitig sind die Türen mit Fingerschutzbürsten oder einem PVC Fingerklemmschutz ausgestattet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden
  - o gemäß den Richtlinien für Kindergärten GUV
- alternativ ist die Ausführung mit einem Aluminium Fingerklemmschutzrohr gegen Aufpreis möglich

### Stützfüße

- 18mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
  - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
  - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, dunkelblau 21, blau 09, grün 05, gelb 07

### Beschläge

- Nylon Sicherheitsringgriff
- 2 Stück nylonummantelte Stahlaufschraubänder
  - o davon 1 Stück als Federband ausgeführt, zum Selbstschließen der Tür

### Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

### Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis in folgenden Farben lieferbar
  - o Weiß RAL 9016
  - o Gelb RAL 1023
  - o Grau RAL 7038
  - o Rot RAL 3003
  - o Blau RAL 5002
  - o Dunkelblau RAL 5011
  - o Grün RAL 6029
  - o Dunkelgrün RAL 6012

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen sechs Farben (nächster NCS-Code):
  - o weiß (S 0502-G50Y)
  - o hellgrau (S 2002-G50Y)
  - o beige (S 0505-Y30R)
  - o vivo grün (S 2040-G60Y)
  - o atlantik blau (S 2060-R90B)
  - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit mögl.

### Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront, schwarzer Kern sichtbar
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
  - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
  - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

### Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Zusatzverriegelung, Fingerklemmschutzrohr und Stützfüße aus Aluminium
- Stützfüße ebenso aus Edelstahl erhältlich

Der Typ CT13-1 KIGA ist aufgrund der sehr stabilen Profile besonders für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung geeignet. Die zusätzlichen Profilanchlussstege gewährleisten eine große Platteneinstecktiefe und damit eine sehr feste Verbindung.

Geeignet für den Einsatz in hochfrequenten Nass- und Trockenräumen.

Stand 01/2022

