

## Produktbeschreibung Typ CT13-1 (wasserfest)



### Anlagenhöhe

- 2031mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

### Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 13mm HPL Kompaktplatte, bestehend aus schwarzem Trägermaterial mit Melamin-Direktbeschichtung
- Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- schwarzer Kern immer sichtbar
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront sowie Seitenwand ein und gewährleistet somit eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen
- die Seitenwand erhält zusätzlich einen Stützfuß

### Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront, schwarzer Kern sichtbar
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- schloss- und bandseitig schlagen die Türen in Aluminium Türanschlagsäulen
- die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschdämpfung
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar
  - o 625mm (Standard), 580mm, 750mm, 900mm

### Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront, schwarzer Kern sichtbar
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
  - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
  - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

### Stützfüße

- 18mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
  - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
  - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

### Beschläge

- flachliegendes Nylonaufsatzschloss mit Schauscheibe (rot / weiß), Notdornöffnung und Knopf – Knopf Garnitur
- 3 Stück Aluminium Steigebänder, selbstschließend oder 3 Stück Aluminium Aufschraubbänder, davon ein Federband zum Selbstschließen der Tür

### Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

### Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
  - o Weiß RAL 9016
  - o Gelb RAL 1023
  - o Grau RAL 7038
  - o Rot RAL 3003
  - o Blau RAL 5002
  - o Dunkelblau RAL 5011
  - o Grün RAL 6029
  - o Dunkelgrün RAL 6012

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen sechs Farben (nächster NCS-Code):
  - o weiß (S 0502-G50Y)
  - o hellgrau (S 2002-G50Y)
  - o beige (S 0505-Y30R)
  - o vivo grün (S 2040-G60Y)
  - o atlantik blau (S 2060-R90B)
  - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit mögl.

### Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

### Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich

### Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000mm
- Abwinkelung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil
- Fingerklemmschutz mittels Aluminium Fingerklemmschutzrohr

**Sowohl die kräftigen Fußrohre als auch die Bänder sind direkt mit den stabilen Türanschlagsäulen verbunden. Das 70mm breite Kopfprofil wird auf die Anlage geschraubt. Die zusätzlichen Profilanchlussstege gewährleisten eine große Platteneinstecktiefe und damit eine sehr feste Verbindung.**

**Geeignet für den Einsatz in hochfrequenten Nass- und Trockenräumen.**

Stand 01/2022

