

Produktbeschreibung Typ CT13-2 (wasserfest)

Anlagenhöhe

- 2009mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 13mm HPL Kompaktplatte, bestehend aus schwarzen Trägermaterial mit Melamin-Direktbeschichtung
- Platten sind absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest
- schwarzer Kern immer sichtbar
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil fasst die Oberkante der Vorderfront sowie Seitenwand ein und gewährleistet hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen
- die Seitenwand erhält zusätzlich einen Stützfuß

Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront, schwarzer Kern sichtbar
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- schloss- und bandseitig schlagen die Türen in Aluminium Türanschlagsäulen
- die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschdämpfung
- Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar
 - o 625mm (Standard), 580mm, 750mm, 900mm

Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront, schwarzer Kern sichtbar
- sämtliche Ecken und Kanten sind gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
 - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- Stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
 - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

Stützfüße

- Ausführung als Klammerfüße
- 18mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
 - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
 - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

Beschläge

- Zugknopf und Verschlusshebel mit Schauscheibe (rot / weiß) und Notdornöffnung aus Nylon
- 3 Stück Aluminium Aufschraubänder, davon ein Federband zum Selbstschließen der Tür

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o Weiß RAL 9016
 - o Gelb RAL 1023
 - o Grau RAL 7038
 - o Rot RAL 3003
 - o Blau RAL 5002
 - o Dunkelblau RAL 5011
 - o Grün RAL 6029
 - o Dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen sechs Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (S 0502-G50Y)
 - o hellgrau (S 2002-G50Y)
 - o beige (S 0505-Y30R)
 - o vivo grün (S 2040-G60Y)
 - o atlantik blau (S 2060-R90B)
 - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich
- Papierrollen- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, etc.

Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000mm
- Abwinklung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil

Geeignet für den Einsatz in Nass- und Trockenräumen.

Stand 01/2022

