

Produktbeschreibung Typ CT28 F (Spanplatte P3 E1)



Anlagenhöhe

- 2020mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

Vorderfront

- aus 28mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle sichtbaren Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront ein und gibt der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

Zwischenwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle sichtbaren Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mittels Aluminium U-Profil befestigt, was gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglicht

Seitenwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle sichtbaren Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- Plattenverbindung mittels Aluminium Eckprofil
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil umfasst die Seitenwand
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schloss- und bandseitig schlagen die Türen in ein Aluminium Türanschlagprofil
- die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschkämpfung
- variable Türbreiten bis 800mm ohne Mehrpreis lieferbar
 - o 625mm (Standardmaß)
- TÜV geprüfte Ausführung sowie ab 800mm Türbreite zzgl. 3.Band

Stützfüße

- 16mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
 - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
 - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelgrün 19, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

Beschläge

- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück Aluminium Aufschraubbänder
 - o TÜV geprüfte Ausführung zzgl. 3.Band
 - o ab 800mm Türbreite zzgl. 3.Band
- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o weiß RAL 9016
 - o gelb RAL 1023
 - o grau RAL 7038
 - o rot RAL 3003
 - o blau RAL 5002
 - o dunkelblau RAL 5011
 - o grün RAL 6029
 - o dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen neun Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (0502-G50Y)
 - o hellgrau (S2000-N)
 - o beige (S0907-Y10R)
 - o avocado grün (S3020-G60Y)
 - o dunkelblau (S5040-R80B)
 - o hellblau (S4020-R80B)
 - o gelb (S0570-Y20R)
 - o rot (S2070-Y90R)
 - o graphitgrau (S7000-N)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
 - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. Bodenfreiheit und Stützfuß)
 - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich

Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- Spanplatte mit beidseitig 1,5mm HPL Beschichtung
- ohne Bodenfreiheit und raumhoch bis 3000mm
- Abwinkelung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil

Geeignet für den Einsatz in Trockenräumen.

Stand 01/2022

