

## Produktbeschreibung Typ CT28 KIGA F (Spanplatte P3 E1)

### Anlagenhöhe

- 1400mm inkl. 100mm Bodenfreiheit  
(Sonderhöhen auf Anfrage möglich)

### Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 28mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- sichtbare Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen

### Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- sichtbare Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schloss- und bandseitig sind die Türen mit Fingerschutzbürsten oder einem PVC Fingerklemmschutz ausgestattet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden
  - o Fingerklemmschutz nach Richtlinien für Kindergärten GUV
- alternativ ist die Ausführung mit einem Aluminium Fingerklemmschutzrohr gegen Aufpreis möglich

### Stützfüße

- 16mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
  - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
  - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

### Beschläge

- großer Nylon Sicherheitsringgriff
- 2 Stück nylonummantelte Stahlaufschraubänder, davon 1 Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür

### Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

### Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
  - o Weiß RAL 9016
  - o Gelb RAL 1023
  - o Grau RAL 7038
  - o Rot RAL 3003
  - o Blau RAL 5002
  - o Dunkelblau RAL 5011
  - o Grün RAL 6029
  - o Dunkelgrün RAL 6012

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen neun Farben (nächster NCS-Code):
  - o weiß (0502-G50Y)
  - o hellgrau (S2000-N)
  - o beige (S0907-Y10R)
  - o avocado grün (S3020-G60Y)
  - o dunkelblau (S5040-R80B)
  - o hellblau (S4020-R80B)
  - o gelb (S0570-Y20R)
  - o rot (S2070-Y90R)
  - o graphitgrau (S7000-N)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

### Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
  - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
  - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

### Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Zusatzverriegelung, Fingerklemmschutzrohr und Stützfüße aus Aluminium
- Stützfüße ebenso aus Edelstahl erhältlich

Geeignet für den Einsatz in Trockenräumen.

Stand 01/2022

