

Produktbeschreibung Typ CT28 KIGA (Spanplatte P2 E1)



Anlagenhöhe

- 1400mm inkl. 100mm Bodenfreiheit (Sonderhöhen auf Anfrage möglich)

Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände

- aus 28mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- sichtbare Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglichen

Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- sichtbare Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schloss- und bandseitig sind die Türen mit Fingerschutzbürsten oder einem PVC Fingerklemmschutz ausgestattet, um Verletzungen beim Einklemmen der Finger zu vermeiden
 - o Fingerklemmschutz nach Richtlinien für Kindergärten GUV
- alternativ ist die Ausführung mit einem Aluminium Fingerklemmschutzrohr gegen Aufpreis möglich

Stützfüße

- 16mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
 - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrossetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
 - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

Beschläge

- großer Nylon Sicherheitsringgriff
- 2 Stück nylonummantelte Stahlaufschraubänder, davon 1 Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o Weiß RAL 9016
 - o Gelb RAL 1023
 - o Grau RAL 7038
 - o Rot RAL 3003
 - o Blau RAL 5002
 - o Dunkelblau RAL 5011
 - o Grün RAL 6029
 - o Dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen neun Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (0502-G50Y)
 - o hellgrau (S2000-N)
 - o beige (S0907-Y10R)
 - o avocado grün (S3020-G60Y)
 - o dunkelblau (S5040-R80B)
 - o hellblau (S4020-R80B)
 - o gelb (S0570-Y20R)
 - o rot (S2070-Y90R)
 - o graphitgrau (S7000-N)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
 - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
 - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Zusatzverriegelung, Fingerklemmschutzrohr und Stützfüße aus Aluminium
- Stützfüße ebenso aus Edelstahl erhältlich

Geeignet für den Einsatz in Trockenräumen.

Stand 01/2022

