

## Produktbeschreibung Typ CT28 S FB (Spanplatte P2 E1)

### Anlagenhöhe

- 2020mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

### Vorderfront

- flächenbündig
- aus 28mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle sichtbaren Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront ein und gibt der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mittels Aluminium U-Profilen realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

### Zwischenwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle sichtbaren Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mittels Aluminium U-Profil befestigt, was gleichzeitig den Ausgleich von Bautoleranzen ermöglicht

### Seitenwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle sichtbaren Kanten mittels 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- Plattenverbindung mittels Aluminium Eckprofil
- ein umgreifendes Aluminium Kopfprofil umfasst die Seitenwand
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

### Türen

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- schlossseitig schlagen die Türen in ein eingelassenes Aluminium Türanschlagprofil, wodurch eine flächenbündige Optik entsteht
- die Schloss- und Bandseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschkämpfung
- variable Türbreiten bis 800mm ohne Mehrpreis lieferbar
  - o 625mm (Standardmaß)
  - o ab 800mm Türbreite zzgl. 3.Band

### Stützfüße

- 16mm Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxiert mit Gewindestellfüßen
  - o Verstellbereich zirka -10mm / +20mm
- trittfeste Kunststoffrosetten in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar
  - o weiß 08, grau 37, schwarz 02, rot 01, grün 05, dunkelgrün 19, dunkelblau 21, blau 09, gelb 07

### Beschläge

- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück Aluminium Aufschraubänder
  - o ab 800mm Türbreite zzgl. 3.Band
- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive

### Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

### Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
  - o Weiß RAL 9016
  - o Gelb RAL 1023
  - o Grau RAL 7038
  - o Rot RAL 3003
  - o Blau RAL 5002
  - o Dunkelblau RAL 5011
  - o Grün RAL 6029
  - o Dunkelgrün RAL 6012

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen neun Farben (nächster NCS-Code):
  - o weiß (0502-G50Y)
  - o hellgrau (S2000-N)
  - o beige (S0907-Y10R)
  - o avocado grün (S3020-G60Y)
  - o dunkelblau (S5040-R80B)
  - o hellblau (S4020-R80B)
  - o gelb (S0570-Y20R)
  - o rot (S2070-Y90R)
  - o graphitgrau (S7000-N)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

### Schamwände

- Plattenaufbau wie Vorderfront
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
  - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. Bodenfreiheit und Stützfuß)
  - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

### Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

### Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich

### Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- Spanplatte mit beidseitig 1,5mm HPL Beschichtung
- ohne Bodenfreiheit und raumhoch bis 3000mm
- Abwinkelung der Trennwand mittels Aluminium Rundrohr und Spezial-Rohranschlussprofil
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil

Geeignet für den Einsatz in Trockenräumen.

Stand 01/2022

