

Produktbeschreibung Typ CT42 (Spanplatte P2 E1)

Anlagenhöhe

- 2020mm inkl. 150mm Bodenfreiheit

Vorderfront

- flächenbündig
- Verbundplatte, bestehend aus 38mm Vollspanplatte mit beidseitiger 1,5mm HPL-Beschichtung
- maximale Elementbreite 1300mm
- die Wandanschlüsse werden mittels Schattenfuge realisiert
- ein Aluminium Kopfprofil auf der gesamten Vorderfront gibt der gesamten Anlage eine hohe Stabilität

Zwischenwände

- aus 28mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- die Wandanschlüsse werden mittels Schattenfuge realisiert
- die Zwischenwände erhalten in Höhe der Türoberkante eine waagerechte Teilung

Seitenwände

- Ausführung wie Zwischenwände
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

Türen

- aus 38mm Vollspanplatten mit beidseitig 1,5mm HPL-Beschichtung
- die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte klarlackierte Hartholzleimer aus Birke gebildet
- untere und obere Kanten erhalten eine 2mm Kunststoffsicherheitskante
- die Schlossseite enthält Gummipuffer zur Geräuschdämpfung

Beschläge

- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18mm Stulp, silberfarbig
- 3 Stück 3-Rollen Aufschraubänder aus Aluminium
- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive

Beschlagfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Aufpreis lieferbar

Profile

- E6/EV1 eloxiert im Grundpreis
- Pulverbeschichtung gegen Aufpreis kurzfristig in folgenden Farben lieferbar
 - o Weiß RAL 9016
 - o Gelb RAL 1023
 - o Grau RAL 7038
 - o Rot RAL 3003
 - o Blau RAL 5002
 - o Dunkelblau RAL 5011
 - o Grün RAL 6029
 - o Dunkelgrün RAL 6012

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- kurze Lieferzeit und im Grundpreis enthalten
- zur Auswahl stehen vier Farben (nächster NCS-Code):
 - o weiß (0502-G50Y)
 - o hellgrau (S2000-N)
 - o beige (S0907-Y10R)
 - o graphitgrau (S 7005-R50B)
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Schamwände

- aus 28mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2mm gerundet
- wandhängend 400mm x 900mm
 - o Wandbefestigung mittels 2 Aluminiumdoppelwinkeln
- stehend 450mm x 1200mm, 500mm x 1400mm oder 550mm x 2000mm (inkl. 150mm Bodenfreiheit und Stützfuß)
 - o Wandbefestigung mittels Aluminium U-Profil

Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer selbstklebender Wandtürpuffer

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

- Beschläge und Anbauteile in Aluminium und Edelstahl erhältlich
- Papierrollen- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, etc.

Mögliche lieferbare Sonderausführungen

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3000mm

Geeignet für den Einsatz in hochfrequenten Trockenräumen.

Stand 01/2022

